



Gewinde
Auslage

Abmessungen in mm
dimensions en mm

A S øC øE T
max min +0,06 +0,15 +0,15

Loch ø in Kunststoff
ø trou dans plastique

+0,1-0

min. Festbedeut.
bis 1000 N
Aussch. min. bis
1000 N

4,2
4,2
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6,5
6,5
7,5
7,5

Material / Oberfläche
matériau / surface

Stahl / acier

Art.-Nr.
no d'art.

M2	1,5	1,5	4,2	5,60	1,5	3,7	4,2	verzinkt / étamé	B 2.17.111
M2	1,5	1,5	4,2	5,60	1,5	3,7	4,2	rostfrei / inoxydable	B 2.17.119
M2,5	1,5	1,5	4,7	5,60	1,5	4,2	4,5	verzinkt / étamé	B 2.17.121
M2,5	1,5	1,5	4,7	5,60	1,5	4,2	4,5	rostfrei / inoxydable	B 2.17.129
M3	1,5	1,5	4,7	5,60	1,5	4,2	4,5	verzinkt / étamé	B 2.17.131
M3	1,5	1,5	4,7	5,60	1,5	4,2	4,5	rostfrei / inoxydable	B 2.17.139
M4	1,5	1,5	6,8	8,75	2,0	6,4	6,5	verzinkt / étamé	B 2.17.141
M4	1,5	1,5	6,8	8,75	2,0	6,4	6,5	rostfrei / inoxydable	B 2.17.149
M5	1,5	1,5	7,4	9,50	3,0	6,9	7,5	verzinkt / étamé	B 2.17.151
M5	1,5	1,5	7,4	9,50	3,0	6,9	7,5	rostfrei / inoxydable	B 2.17.159