

Vous êtes ici: [Produits](#) » [Connecteurs f.con](#) » [Connecteurs de circuits imprimés](#) » [Connecteurs mâles](#) » [MK 05 ...](#) » [MK 05](#)

Connecteurs mâles

MK 05 ...

Broche enfichable et soudure, Ø 0,5 mm Également livrable comme picot séparé, SK ...

Ajouter au panier 



Caractéristiques	Dessin techniques	Informations complémentaires	Accessoires / produits similaires
nombre de pôles	1 - 50		
matière du contact	alliage CuZn		
surface du contact / contacts femelles	Ni+≥0,2µm Au Ni+4...6µm Sn		
surface du contact	doré étamé		
résistance aux chocs	50 g		
résistance de transition	≤10 mΩ		
résistance max. aux vibrations	15 g		
capacité entre deux contacts voisins	≤0,4 pF		
courant nominal	1,5 A		
tension nominale	60 V DC		
tension d'essai	1000 V		
matière du corps isolant	PA 4.6, fibre de verre		
gamme de température	-40°C... +163°C (260°C/10 s)		
classe d'inflammabilité	UL 94 V-0		
résistance diélectrique spécifique	>10.0 ^{7.0} Ω·m		
type de connexion	soudure		
modèle	broche enfichable et à soudure, Ø0,5mm		
soudable par technique Reflow	oui		